

p.fichaux / il y a dix sept années

[Renseignement](#)

Tite question a 1 n'euro.

je viens d'hérit  une carabine de bench en 6.5x 55 mais  tant   bloc de d tention j'avais pens  au 6.5-284 pour le rechambrage pour rester en 5  me.

Possible ou pas ? .(Pour pas ruiner la carabine canon un ober machin moi pas conna tre 5 rayures neuf - de 300 cartouches culasse M 96 rectifier et crosse machin avec bedinche pour le bench.

Et la diff rence entre le 6,5-284 et le NORMA ? .

Sortie des mes veilles fouffes je suis perdu.

—
-

Calis / il y a dix sept ann es

[Re: Renseignement](#)

A vue de nez,le rechambrage en 6.5x57, para t plus simple,car l  t ui de 6.5x55 mesure 2.160,et celui de 6.5x57 2.232",ou en 6.5 Rem mag(2.170",voire 6.5x68,qui doit cependant "peler" les canons rapidement,ou .264 Winch mag.

le 6.5x284" doit pouvoir se faire aussi,car sa LD est de 2.170",tout comme le 6.5 RM.

Ceci pos ,le 6.5x55 me para t  tre un super calibre,qu 'il est dommage de modifier.

p.fichaux / il y a dix sept ann es

[Re: Renseignement](#)

Calis : je la modifie dans les r gles de l'art, le canon co te la peau des coucougnettes et l'ensemble tient le 10 de la C 300 a 900 m avec des bonnes prunes avec la r gularit  d'un coucou suisse, comme il a d j  tir , il a eu matage de la chambre donc peu  tre pas  vident de la rechambr  sur pas grand chose, la 6.5 x 57 la base de l' t ui est plus petite que la 55 donc mauvaise solutions.

Je cherche une solution ou je dois vendre une p toire mais la quel ? .

Donc je suis dans le caque, et cherche la moins pire des mauvaises solutions.

—
-

lagaffe / il y a dix sept ann es

[Re: Renseignement](#)

ben , la seule bonne methode , mais a faire executer par un armurier , un vrai de vrai , pas un rechambreur a la foreuse :

decanoner , evidement !

recouper la chambre sur 1 tour de filet

tirer le filet de vissage 1 tour plus loin

passer l alesoir de chambre pour le calibre souhait 

viser le canon , test gauge go no go

repositionner la hausse si necessaire (generalement soud e a l etain)

repositionner le guidon , idem soudure

Vous pouvez  galement consulter les discussions d taill es relatives   ce sujet :
https://www.forum-arms.com/threads/le-rechambrage-est-il-possible.100000/

p.fichaux / il y a dix sept années

[Re: Renseignement](#)

Pas de hausse mais les supports de la lunette sont dessus, montage à l'ancienne comme les tubes de Gallilé. Et tout est monté au petit oignons.

D'ou le casse tête.

lagaffe / il y a dix sept années

[Re: Renseignement](#)

les supports de lunette montés sur le canon ???

ben chat alors !!!!

tu peut le mettre en photo ?

Calis / il y a dix sept années

[Re: Renseignement](#)

Pourquoi penses tu qu'il y a eu matage de la chambre? Et si oui, à quel niveau?

Tu veux peut être évoquer une usure de la prise de rayures?

Il s'agit apparemment d'un canon Obermeyer monté sur une action de M 96.

je comprends maintenant la difficulté: en cas de rechambrage en un calibre de cinquième catégorie, comment faire en sorte que le canon, une fois rechambré, garde son optique dans la même position, puisque c'est sur sa partie supérieure que se trouve le montage d'optique.

Excuse mon erreur de diamètre : tu as raison pour le 6.5x57 (.470" contre .480" pour le 6.5x55), soit 11.95 mm contre 12.18 mm.

le culot du 6.5x284 Norma mesure aussi .473", donc à écarter.

restent le 6.5x55 SKAN (culot de 12.20 mm et 55.73 mm de ld) et le 6.5 Remington Magnum (culot de 13 mm et ld de 55.15 mm)

Kalimèra / il y a dix sept années

[Re: Renseignement](#)

comment faire en sorte que le canon, une fois rechambré, garde son optique dans la même position, puisque c'est sur sa partie supérieure que se trouve le montage d'optique

Et bien, c'est simple, sachant que le début du filetage débute à tel endroit et termine à tel autre, il suffit de reporter le même "moment" après raccourcissement.

Un peu compliqué mais réalisable

Calis / il y a dix sept années

[Re: Renseignement](#)

Bonjour Kali.

Tout cela est bien compliqué!

Utilisateur anonyme / il y a dix sept années

[Re: Renseignement](#)

Faisable : connaissant le pas du filet d' origine , il "suffit" de raccourcir le filet de cette valeur ainsi que d' enlever au tour la même valeur , sur la partie cylindrique venant en appui sur le boîtier .

la tête de verrou peut se modifier aussi si c' est dans le sens d'augmentation du diamètre .

Mais pas tout-a-fait aussi "easy" que ça .

cette opération peut rajeunir un canon fatigué ,mais pas le rénover .

lagaffe / il y a dix sept années

[Re: Renseignement](#)

comme tu dis Andre , il suffit !!!!!

mais il faut tout l art et le savoir faire du pro pour reussir ça

Calis / il y a dix sept années

[Re: Renseignement](#)

je dirais même:"il suffat".

p.fichaux / il y a dix sept années

[Re: Renseignement](#)

Simple sur le papier mais après réglage de la feuillure, pas sur que l'alignement de la lunette soit bon.
Fait des recherche sur les optics Mitchell et rien trouver
