

Tir Européen / Les armes à levier de sous garde

winchester 44/40

simonov / il y a dix sept années

[winchester 44/40](#)

voila apres avoir rechargé mes 44-40 je les ai essayé mais a la 3eme cartouche il n'est resorti que les 2/3 de la douille (balle magtech 1er rechargement) je vais esayé de trouvé un broken shell mais en attendant j'aimerais savoir deja comment demonté la garde pour retiré le verrou , j'ai enlevé une vise en dessous qui libere un peu la plaque ou passe la garde mais apres

se probleme de douille est-il courant dans se calibre?

merci

lagaffe / il y a dix sept années

[Re: winchester 44/40](#)

normalement , en otant la visse qui maintient le levier de sous garde , celui-ci s enleve , ce qui permet d enlever le verrou

autre astuce qui parfois marche : introduire par la bouche un baguette sans ecouvillon , quand le bout arrive a la fenetre d ejection , y visser un gros ecouvillon a poils bronze , tirer sur la baguette pour faire accrocher la brosse dans la chambre , essayer de la faire tourner pour decoller l etui , ça donne souvent avec un peu de dextérité un bon resultat .

simonov / il y a dix sept années

[Re: winchester 44/40](#)

pour le petit morceau de douille s'est fait comme je n'arrivais pas a l'enlevé avec la baguette de nettoyage j'ai pince une aiguille a coudre dans la pince becque que j'ai réussi a faire passé en dessous du morceau et a faire un plis puis avec la baguette et la brosse il est sorti enfin j'espere que cela n'arrivera pas trop souvent

jjpé / il y a dix sept années

[Re: winchester 44/40](#)

C'est un peu la "maladie" des 44/40,

cela m'arrive de temps en temps avec ma "Henry" c'est sans doute dû à la minceur de la douille

Il m'a été conseillé de recuire les étuis à temps et de respecter scrupuleusement la longueur de la douille, de façon à avoir un sertissage régulier. (j'ai un copain qui a vu le projectile entraîner une portion de douille avec lui ...!!)

il ne faut sans doute pas exagérer le sertissage (indispensable sur une arme à magasin tubulaire)

j'ai essayé un peu de tout pour arriver à retirer les bouts d'étuis coincés

dernier truc en date: placer l'arme au congélateur et puis à T° ambiante, la différence de dilatation des métaux décolle le segment de douille qui part avec un écouvillon

j'utilise parfois une cartouche inerte qui fait office d'extracteurç'est relativement efficace..
