

jps / il y a dix huit années

[Comment prendre une empreinte par moulage...](#)

quelle est la meilleure méthode pour prendre une empreinte de la bouche d'un canon ou de la chambre?

Quel matériau utiliser?

Merci pour vos réponses.

Edité 1 foi(s). La dernière correction date de il y a dix huit années et a été effectuée par jps.

Kalimèra / il y a dix huit années

[Re: Comment prendre une empreinte par moulage...](#)

Le Cerosafe est , à ma connaissance le meilleur matériau pour faire cette empreinte.

Méthode :

- nettoyer et dégraisser l'intérieur de la bouche du canon sur 10 à 15 cm
- placer un bouchon (coton) à 10 cm de profondeur
- faire fondre un peu de Cerosafe dans une vieille cuiller à soupe ,pas besoin de chalumeau , un simple briquet suffit.
- dès que fondu, laisser couler dans le canon , attendre une minute et ensuite enfoncer une tige par la culasse pour chasser le bouchon et le Cerosafe refroidi (il refroidi très vite).

L'usage d'un maillet est impératif .
Ce produit ne se rétreint pas après refroidissement.

Un petit conseil , vérifiez bien l'intérieur du canon avec une lampe car s'il est légèrement oxydé , et c'est quelque fois le cas des anciennes armes militaires , il vous faudra tout d'abord passer un peu de pâte à polir les canons avant le test

Calis / il y a dix huit années

[Re: Comment prendre une empreinte par moulage...](#)

Comment fait on pour effectuer un moulage de chambre?

jps / il y a dix huit années

[Re: Comment prendre une empreinte par moulage...](#)

Merci pour ces renseignements. Je pense qu'il ne doit pas en falloir une grande quantité. Voici une adresse que je viens de trouver concernant le cerrosaffe :

[\[www.bertrandias.fr\]](http://www.bertrandias.fr)

desmo / il y a dix sept années

[Re: Comment prendre une empreinte par moulage...](#)

Du cerosafe??

J'ai une hésitation en effet quand on est sur le site du revendeur de métaux il existe qu'autre matière dont le retrait

Tir Européen / Techniques

Comment prendre une empreinte par moulage...

est nettement plus faible pourquoi pas ces matières la c'est quand même mieux un minimum de retrait et un maximum de stabilité non????

Si quelqu'un a une explication je suis preneur???

Merci

lagaffe / il y a dix sept années

[Re: Comment prendre une empreinte par moulage...](#)

on parle souvent du cerrosafe, et pas ou peu des autres, pourquoi ?

le cerrosafe est dans le mode du tir, pratiquement le plus connu et le plus facilement obtainable chez les armuriers, comme esp france,

on peut en obtenir pour un particulier par barrettes de 250 gr à prix potable, comme c'est réutilisable un nombre remarquable de fois, peu de tireur en achètent plus.

je ne suis pas sûr que ce fournisseur est disposé à livrer si faible quantité à prix potable, mais ça ne coûte rien de lui demander

desmo / il y a dix sept années

[Re: Comment prendre une empreinte par moulage...](#)

Bien d'accord, j'ai juste posé la question car sur le site donné par JPS ils ont du matos plus stable en dimensions que le cerrosafe

qui lui bouge jusqu'à +0.25% après 200 heures??? Ce qui est beaucoup ou je n'ai pas bien compris??

A comparer avec le Cerrolow qui lui ne bouge pratiquement pas!!! J'avoue ne rien y connaître mais les chiffres parlent d'eux-mêmes!!!

Si un spécialiste sait confirmer ou infirmer cela j'en suis bien aise!!

Ben oui à quoi bon se casser la tête si le plus simple est bien aussi!!

Mais cela m'inquiète aussi car j'ai pas mal de mesure à prendre!!

lagaffe / il y a dix sept années

[Re: Comment prendre une empreinte par moulage...](#)

qui lui bouge jusqu'à +0.25% après 200 heures??? Ce qui est beaucoup ou je n'ai pas bien compris??

=====

ben, tu comptes attendre 200h pour prendre tes mesures ?

ou si tu comptes garder "l'empreinte" un certain temps, d'accord,

mais si c'est pour prendre mesure, juste après démoulage ou même juste quelques heures plus tard, le cerrosafe suffit

je ne connais pas le prix des autres pour savoir si "le jeu" en vaut la chandelle.

sinon si c'est pour en faire une pièce de référence, à garder, alors le cerrolow s'impose

desmo / il y a dix sept années

[Re: Comment prendre une empreinte par moulage...](#)

Comme cela nous somme bien d'accord!!!

En fait j'aime bien tenir du matériel comme une empreinte elle se perd moins facilement qu'un papier. Ou parfois éclaircir un point auquel je n'avais pas pensé, évidemment si l'autre produit est impayable ... Il suffit de recommencer et voilà tout!

A l'occasions je vais contacter cette firme et si j'ai réponse j'en ferai part sur le forum

lagaffe / il y a dix sept années

[Re: Comment prendre une empreinte par moulage...](#)

c est une information qui fera tres certainement plaisir a beaucoup de membres , dont moi .

Christian / il y a seize années

[Re: Comment prendre une empreinte par moulage...](#)

Où peut-on trouver du Cerrosafe dans la région ?

Ou peut-être avez-vous une autre méthode pour prendre une emprunte de chambre?

Je viens de passer un coup de fil chez Army-sport à Ath. Il me conseille la cire d'abeilles !

Un avis là dessus ?

Merci ;21

lagaffe / il y a seize années

[Re: Comment prendre une empreinte par moulage...](#)

Citation

Christian

Où peut-on trouver du Cerrosafe dans la région ?

Ou peut-être avez-vous une autre méthode pour prendre une emprunte de chambre?

Je viens de passer un coup de fil chez Army-sport à Ath. Il me conseille la cire d'abeilles !

Un avis là dessus ?

Merci ;21

oublie ça ! tu ne saura jamais faire une mesure au 1/100 sur de la cire

pour le cerrosafe : esp france [www.espfrance.com], ils envoient par la poste .

Tir Européen / Techniques

Comment prendre une empreinte par moulage...

Christian / il y a seize années

[Re: Comment prendre une empreinte par moulage...](#)

Merci lagaffe,

Je ne trouve pas, ni sur leur site, ni dans les PDF.

Je leur pose la question par mail.

Merci en attendant

Kaliméra / il y a seize années

[Re: Comment prendre une empreinte par moulage...](#)

Moi je l'ai acheté aux USA, chez Sinclair [www.sinclairintl.com]

lagaffe / il y a seize années

[Re: Comment prendre une empreinte par moulage...](#)

ok , je vais de mon coté regarder dans le catalogue papier pour la reference

BRO-U-cerrosaf 225 grammes 23.00 E

BRO-U-CERRO1 450 gr = 37.00 E

giacojp / il y a seize années

[Re: Comment prendre une empreinte par moulage...](#)

Moi j'ai pas d'info peut etre pour samedi je vais voir Jac à l'AOC

lagaffe / il y a seize années

[Re: Comment prendre une empreinte par moulage...](#)

pour l'utilisation du cerrosafe :

pour une empreinte de chambre

nettoyer a fond !!!! et degraisier a l aide de trichlorethylene

enfoncer un morceau de tissus (sans pluches)dans la chambre ---> entrée du canon et dépasser de 1 cm de la prise de rayures

pour faire un petit bouchon , mais pas trop serrant

faire fondre le cerrosafe dans un pot en pyrex , en le posant sur une taque de cuisson (pas de contact de flamme

Tir Européen / Techniques

Comment prendre une empreinte par moulage...

direct) a 150/180°

quand il est bon , il coule comme de l'eau

bloquer la carabine verticalement (workmate) verrou enlevé

a l'aide d'un entonnoir en pyrex préalablement chauffé ,remplir la chambre jusqu'à l'entrée , ne pas déborder .
laisser refroidir 20 '

avec une baguette gainée de plastic pour ne pas abimer la bouche , et au diamètre du canon enfoncée par la bouche et un marteau de caoutchouc , taper doucement , le moule sortira .

maintenant si le fait de vouloir faire une empreinte de la chambre ,c'est pour connaître la longueur de cartouche a monter , ça va plus vite et c'est plus sûr avec une gauge oal !

j'ai ça , mais pas la douille de 243 , mais c'est facile d'en faire une

Forum
Tir Européen / Techniques
Comment prendre une empreinte par moulage...
jo / il y a seize années

jo / il y a seize années

[Re: Comment prendre une empreinte par moulage...](#)

Pour une empreinte par moulage (avec le même procédé)l'utilisation du soufre en poudre(en droguerie) fondu
donne un résultat très correct.Tous mes moulages sont OK JO

lagaffe / il y a seize années

[Re: Comment prendre une empreinte par moulage...](#)

d'accord , mais le danger du soufre , c'est que c'est corrosif

et il faut très bien nettoyer pour éviter les risques de piqûres de rouille

Forum
Tir Européen / Techniques
Comment prendre une empreinte par moulage...
lagaffe / il y a seize années