

jo / il y a dix sept années

[rechargement mun de 8/60s](#)

j'ai un garand en 8/60s des têtes de 198 grains que me recommander vous pour le rechargement

lagaffe / il y a dix sept années

[Re: rechargement mun de 8/60s](#)

1 ere question : quel est le pas des rayures du canon ?

ceci afin de determiner quel est le meilleur rapport poids de balles/ twist du canon .

sinon , les tables prb clermont , donnent

pour balle de 187 gr : pcl 511 57 grains (3.69 grammes) MAXI !!!!

amorce rws magnum 5333M

commencer les essais avec 5% de moins et surveiller les signes de surpression eventuelle

le cal 8.60s est vraiment peu utilisé par les tireurs

SMK / il y a dix sept années

[Re: rechargement mun de 8/60s](#)

attention le Garand a besoin d une munition adaptée en pression pour fonctionner normalement (réarmement sans violence et alimentation correcte)les charges disponibles en 8x60 S sont des charges pour carabines à verrou et sont parfois "super musclée " pour la mécanique du Garand

pour avoir une idée , la vitesse d une 30.06 avec le même poids de balle (150 à 168 gr) est une bonne base pour faire une charge.

les poudre dans les vivacité de l IMR 4895 fonctionnent bien

SMK

Edité 1 foi(s). La dernière correction date de il y a dix sept années et a été effectuée par SMK.

jo / il y a dix sept années

[Re: rechargement mun de 8/60s](#)

pour le 8/60s le pas des rayures est de 9" a 9"et demi

que penser des têtes de 196 grains avec une poudre N140??

JO

lagaffe / il y a dix sept années

[Re: rechargement mun de 8/60s](#)

la n140 est une bonne poudre , mais pour des balles aussi lourdes , il me semble la n150 ou 160 mieux appropriée du moins dans une carabine a verrou

pour un semi auto la n 140 serait plus appropriée pour assurer le rearmement

attention de ne pas dépasser la pression max admissible , et surtout !

le garand de par sa conception a tendance au slam fire , c a d le percuteur etant flottant , quand la culasse se referme , le percuteur part en avant et viens toucher l amorce avant que la culasse ne soit totalement fermée , ça donne un beau K-Boum !

il faut utiliser des ammorces asser dures .

je ne connais plus de tete la bonne reference , mais d autres peut etres pourrons completer cette info

je vais essayer de retrouver !

voila : CCI 34

Document communiqué en vertu de la loi n° 178 du 6 janvier 1978
Document communiqué en vertu de la loi n° 178 du 6 janvier 1978

SMK / il y a dix sept années

[Re: rechargement mun de 8/60s](#)

une mise à profondeur des logement assure une sécurité acceptable , fraise Sinclair , K&M ou autre

[\[www.kinneman.com\]](http://www.kinneman.com)

les CCI militaires (CCI34 je pense) c est pas indispensable si déjà on a le bon enfoncement et que l'on vérifie que le déplacement du percuteur est dans la norme

SMK

Edité 1 foi(s). La dernière correction date de il y a dix sept années et a été effectuée par SMK.
